



aluplast® – specialist za sisteme oken in vrat

Podjetje aluplast GmbH spada med vodilne proizvajalce sistemov plastičnih oken, vhodnih vrat in rolet ter nadzorovanega prezračevanja bivalnih prostorov. Družinsko podjetje s sedežem v kraju Karlsruhe je leta 1982 ustanovil Manfred J. Seitz. Danes ima podjetje aluplast več kot 10 proizvodnih obratov po vsem svetu in je zastopano v več kot 80 državah. Podjetje ponuja zelo pester program izdelkov, s katerim omogoča skoraj vse konstrukcije in različice oken, ki si jih je mogoče zamisliti. Uspeh podjetja aluplast temelji predvsem na tem, da je blizu trgu, zaradi česar vedno znova ponuja inovacije in novosti.

Več informacij je na voljo na spletni strani www.aluplast.net



SATLER OKNA IN VRATA D.O.O.
BISTRISKA CESTA 2
2319 POLJČANE

Telefon +386 2 29 27 450
Fax +386 2 29 27 452

E-Mail info@okna-satler.si
Web www.okna-satler.si

aluplast GmbH | Sistemi plastičnih oken | www.aluplast.net

SL | © aluplast | Priljubimo si pravico do tehničnih sprememb | Stanje 09-2021 | Motiv: slik | Slike: arhiv, shutterstock, iStock



aluplast® – specialist za sisteme oken in vrat

NAVODILA ZA ČIŠČENJE ZA PLASTIČNA OKNA



Energetsko učinkovita okna in vrata s tehnologijo aluplast





Osnovno čiščenje umazanije po montaži:

Čiščenje umazanije zaradi cementa, lepila za ploščice, mineralnih ometov in fasadne barve:

- Možno pri belih ali barvnih oknih
- Površino sperite s toplo vodo
- Umazanijo namakajte pribl. 5 minut in večkrat napršite s toplo vodo

Nato umazanijo z mehko belo bombažno krpo odstranite z okna in večkrat sperite s toplo vodo

- Po čiščenju okno obvezno sperite s čisto vodo
- Za odstranjevanje trdovratnih umazanij lahko dodatno uporabite posebej preverjeno čisto za PVC (izdelek znamke aluplast).

Čiščenje umazanije zaradi poliuretanske pene, tesnil in različnih ometov iz umetne smole:

- Pri neprevlečenih belih oknih, pri barvnih površinah je možno samo pogojno
- S poltrdo lopatico od strani previdno odstranite umazanijo
- Mokro obrišite
- Na površini ni dovoljeno uporabljati čistil za PU

Plastična okna je treba čistiti redno, najpozneje ko je umazanija vidna.

- V večini primerov popolnoma zadostuje, da okna očistite z mehko krpo in čisto, mlačno vodo. Tako boste lahko enostavno odstranili običajno umazanijo, ki nastane zaradi dežja ali prahu. Za odstranjevanje trdovratnih umazanij lahko uporabite posebej preverjeno čisto za PVC (čisto znamke aluplast). Pogosto zadostuje blaga milnica. Nekaj kapljic blagega sredstva za pomivanje posode vmešajte v vedro s toplo vodo. **S to mešanico lahko očistite tako okenske okvirje kot tudi stekla.** Po čiščenju ne pozabite profilov sprati s čisto vodo, da odstranite morebitne ostanke čistila in preprečite, da bi se ostanki čistila zapekli na profilih zaradi neposredne sončne svetlobe.
- **Ne uporabljajte jedkih sredstev za drgnjenje in trdih, grobih gobic za čiščenje ali celo krtač.** Ti lahko poškodujejo gladko površino plastičnih oken in povzročijo praske. V praskah se lahko začne nabirati umazanija, ki jo je pozneje težko odstraniti. Previdni bodite pri čiščenju s tako imenovanimi koncentri za čiščenje. Zaradi prevelikega odmerjanja lahko na belih plastičnih oknih nastanejo grdi rumeni madeži. Teh ni mogoče odstraniti z gospodinjskimi čistili. V takem primeru bo moral pomagati strokovnjak, ki bo profile zbrusil in nato na novo premazal. Zato obvezno upoštevajte navodila na embalaži koncentratov. Običajno zadostuje le nekaj kapljic na več litrov vode. Nevarnost obstaja tudi pri uporabi topil in razredčil ali parnih čistilnikov. Ti lahko razmehčajo površino vaših oken in jih tako trajno poškodujejo.

Niso primerni vsi izdelki, ki so označeni kot sredstva za čiščenje plastike. Upoštevajte navodila v nadaljevanju:



Primerna sredstva so na primer:

- Čistila proizvajalca oken
- Blaga milnica (zadostuje le nekaj kapljic sredstva za pomivanje)
- Blago, nevtravno univerzalno čisto
- Brezalkoholno sredstvo za čiščenje stekla
- Čista voda



Neprimerna so:

- Sredstva za drgnjenje ali kemikalije, ki uničijo površino, kot so nitro razredčilo, bencin, ocetna kislina, odstranjevalec laka za nohte, alkohol ali podobno. (Pozor! Tudi ne kot sestavina v čistilih)
- Čistila z aromo pomaranče/limone
- Sredstva, ki vsebujejo amoniak, salmiakovec
- Sredstva, ki vsebujejo žveplo (čistila za ploščice)
- Peskasta in abrazivna čistilna sredstva
- Pripomočki, kot so jeklene ali abrazivne gobice, žične gobice



Nasveti:

Okenske okvirje in tesnila sperite s čisto vodo!

Če na okvirju ostane zmes umazanije, čistila in vode, bo voda izhlapela, preostala zmes čistila in umazanije pa se lahko zapeče na površino.

Običajna sredstva za čiščenje stekla vsebujejo alkohol ali podobne sestavine, ki lahko pri čiščenju stekla stečejo čez PVC površino. To je treba obvezno preprečiti (uporabljajte brezalkoholna sredstva za čiščenje stekla).

Posledice napak pri čiščenju in vzdrževanju, kot npr. odlepljenje dekorativnih folij, površine brez leska, rumene PVC površine ali zlepljena tesnila, niso upravičeni razlogi za uveljavljanje garancije.

Navodila za čiščenje stekla najdete v navodilih nemškega združenja za ravno steklo (Bundesverband Flachglas). Povezava za prenos: www.aluplast.net/de/reinigungsanleitung ►

Okna vam je izdelal:

.....

Datum, kraj

